

Tolerancje cięcia - taśmy syntetyczne

Mierzona zgodnie z normą EN ISO 15147 różnica między mierzoną długością, szerokością i grubością oraz określoną długością cięcia, szerokością i grubością nie różni się więcej niż o wartość tolerancji określonych w niniejszej tabeli.

	Tolerancja na długości	Tolerancja na szerokości	
Cięte kawałki			
odcinek otwarty ¹⁾	0/-0,5% min. 10mm	do 500mm	+/- 1mm
		500-2000mm	+/- 2mm
		powyżej 2000mm	+/- 3mm
odcinek otwarty z zalanymi brzegami	0/-0,5% min. 10mm	do 500mm	+/- 2mm
		500-2000mm	+/- 3mm
		powyżej 2000mm	+/- 4mm

¹⁾ tolerancja długości dla pełnej rolki materiału 0/+500mm

Taśmy bezkońcowe i przygotowane do połączenia ²⁾			
taśmy połączone lub z końcami przygotowanymi do połączenia	do 2000mm	+/- 10mm	j.w.
	2000-7000mm	+/- 20mm	
	powyżej 7000mm	+/- 0,3%	
taśmy z zalanymi brzegami	do 2000mm	+/- 10mm	j.w.
	2000-7000mm	+/- 20mm	
	powyżej 7000mm	+/- 0,3%	

²⁾ tolerancja grubości w miejscu łączenia: 0,25mm